



DOM
COLLECTION

REF: 85801021/041/051/061/091
/111/121
85802021/041/051/061/091/111
/121
85803021/041/051/061/091/111
/121

BF

PLACAS

FRAMES

PLAQUES

INFORMACIÓN

Función	Marcos decorativos de porcelana y de madera
Modo de instalación	Empotrado
Grado de protección	IP20
Normas	UNE 20315-1-1:2017 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. EN 60.669-1:2018 Switches for household and similar fixed-electrical installations. Part 1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 a 40°C.
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10 a 50°C.

CARACTERÍSTICAS DE MATERIAL

Material	ABS UV Aluminio anodizado
Acabados	Básicos: - Blanco RAL 9016 - Negro mate RAL 9005 Colores: - Gris azulado RAL 7031 - Gris RAL 9023 - Taupe RAL 7006 Metales: - Aluminio antracita cepillado - Aluminio cepillado
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños ni limpiadores abrasivos.

INFORMATION

Function	Porcelain and wood decorative frames.
Installation	Flush type
Grade of protection	IP20
Standards	UNE 20315-1-1:2017 Sockets and plugs for household and similar fixed-electrical installations. EN 60.669-1:2018 Switches for household and similar fixed-electrical installations. Part 1.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ambient operating temperature	-5 a 40°C.
Ambient storage temperature	-10 a 50°C.

MATERIAL CHARACTERISTICS

Material	ABS UV Anodized aluminum
Types of wood	Basics: - White RAL 9016 - Matt black RAL 9005 Colors: - Blue gray RAL 7031 - Gray RAL 9023 - Taupe RAL 7006 Metals: - Brushed anthracite aluminum - Brushed aluminum
Maintenance	Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

INFORMATION

Fonction	Plaques décoratifs en porcelaine et en bois.
Mode d'installation	Encastré
Degré de protection	IP20
Normes	UNE 20315-1-1:2017 Socles de prises de courant et fiches pour usages domestiques et analogues. EN 60.669-1:2018 Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues. Partie 1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ambient fonctionnement temperature	-5 a 40°C.
Température ambiante de stockage	-10 a 50°C.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

Matériau	ABS UV Aluminium anodisé
Types de bois	Basiques : - Blanc RAL 9016 - Noir mat RAL 9005 Couleurs: - Gris blue RAL 7031 - Gris RAL 9023 - Taupe RAL 7006 Métalliques: - Aluminium anthracite brossé - Aluminium brossé
Entretien	Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).

Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Certificado CE.

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).

Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATES

CE Certificated.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).

Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Certificat CE.



DOM
COLLECTION

REF: 85801021/041/051/061/091
/111/121
85802021/041/051/061/091/111
/121
85803021/041/051/061/091/111
/121

BF

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm.

